

ムースの泡で
根こそぎ洗浄！

カーエアコン 消臭・除菌・抗菌

AIRCON REFRESH PRO

エアコンリフレッシュプロ



エバポレーターに付着したカビやバクテリア、タバコ、ホコリなどが原因で発生するエアコンの気になるニオイを、イオン化されたムース状の泡が包み分解・洗浄するとともに、消臭・除菌・抗菌することで、悪臭を元から取り除きます。

■使用方法■ (カーエアコン) * 下記手順は基本作業です。車種により異なる可能性があります。

- ①A/CスイッチをON、風向が上下の内気循環状態になっていることを確認してから、エンジンを止めリフトアップしてください。
- ②エンジン付近に出ている排水ドレンホースに、付属の注入ホースが入るところまで挿入してください。



車両下部エンジン付近 (助手席側)

注意

※一部、注入プラグが数センチしかない車の場合、使用できないものがあります。

- ③エアコンリフレッシュプロの容器を上下によく振り、ボトルの噴射口と注入ノズルをしっかりと接続したのを確認してから、ボトルのボタンを強く押し下げ、(ワンプッシュ固定式) 中身を注入してください。



注意

※ボトルのボタンはワンプッシュ固定式です。最初のごく軽く押してムース状の泡が出るか見てください。しっかりとムース状の泡が入ることを確認してから、「カチッ」と音がして戻らないところまで、ボタンを押し切ってください。

- ④1～2分でムース状の泡が全て噴射したことを確認し、そのままの状態ですら約10分間放置してください。次に注入ノズルを外します。(この時、ノズルに溜まった液が流れ出てきますので、こぼさないように、予め用意した大き目の受け皿等で受け止めてください。)その後、リフトを下ろしてください。
- ⑤エンジンを始動後、室内消臭のために窓ガラスを閉めA/CスイッチをONにし、冷房・内気循環・風量最大にて約5分間放置してください。作業はこれで終了です。

注意

※車両によりドレンホースが曲がり、注入ノズルがエバポレーターまで到達しないものがありますが、本製品はムース状のため約37倍に膨らみユニット全体に行きわたります。*ドレンプラグ(ゴム栓)を使用するとより効果的に施工を行うことができます。

※施工後、排水ホースが外れたり、折れたりねじれたりしていないかよく確認してください。そのままにしておくと、排水が悪くなり車内に排水が流れ込む原因となります。